



Concreto MR

El concreto MR de Grupo Klinka es un producto elaborado especialmente para la elaboración de pisos y pavimentos de concreto de alta calidad sometidos a esfuerzos de flexión.

DESCRIPCIÓN

El Concreto de MR de Grupo Klinka es un producto elaborado con materiales de alta calidad controlada, que garantizan la calidad del producto en su entrega al cliente así como el buen desempeño del mismo durante el servicio de los pisos y pavimentos elaborados con este producto.

EMPLEO

Especialmente diseñado para la construcción de pisos y pavimentos de alta exigencia y desempeño, y de vida prolongada cuando se someten y trabajan bajo condiciones y cargas de servicio estipuladas en el servicio de los mismos.

CARACTERÍSTICAS

El **Concreto MR** de Grupo Klinka es un producto elaborado con:

- Cemento CPC 40 de alta calidad que cumple con la norma mexicana NMX-C-155-ONNCCE vigente.
- Agregados triturados de calidad controlada en tamaños de 20 y 40mm que cumplen con la norma mexicana NMX-C-111-ONNCCE vigente
- Aditivos plastificantes y reductores de agua de alta calidad que cumplen con la norma mexicana NMX-C-255 vigente
- Resistencia disponible de 36, 38, 40, 42, 45, 48 Kg/cm². *Nota: A requerimiento del cliente se puede suministrar en MR de mayor de resistencia.*

VENTAJAS

- El **Concreto MR** de Grupo Klinka es un producto de calidad garantizada debido a los altos estándares de calidad durante su producción mediante el empleo de modernos equipos de alta tecnología, operados por personal experimentado y capacitado, así como al riguroso

control de calidad aplicado a través de un laboratorio operado por personal experto y comprometido.

MODO DE EMPLEO

El **Concreto MR** de Grupo Klinka se emplea de la misma manera que el concreto convencional aplicándose mediante tiro directo (revenimiento 10cm) o a través de bomba de concreto (revenimiento 14cm).

NORMATIVIDAD

El **Concreto MR** de Grupo Klinka cumple en general con los requisitos de la norma de concreto premezclado NMX-C-155 vigente.

PRECAUCIONES

Por sus propiedades particulares, el **Concreto MR** de Grupo Klinka NO debe ser alterado en la obra mediante la adición de agua ni ningún tipo de aditivos, en cuyo caso de ocurrir, el cliente perderá la calidad ofrecida por Grupo Klinka.

MEDIDAS DE SEGURIDAD

En caso de contacto con los ojos, lavar abundantemente con agua. En caso de ingestión, no provoque vómito y solicite ayuda médica.

IMPORTANTE

La información contenida en la presente ficha técnica ha sido elaborada y soportada en nuestra experiencia, por lo que la información es válida para los usos y aplicaciones indicados. Si se requieren usos y aplicaciones diferentes, se recomienda consultar nuestra área técnica de apoyándose en el área comercial de Grupo Klinka.
